

Załącznik 2.1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

| Postępowanie nr 126/MS/PP/2018 | | | | | |
|--------------------------------|---|------------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|
| L.p. | Nazwa sprzętu | Opis | Ilość szt/2 lata | Cena jednostkowa netto/szt. | Wartość netto |
| 1. | Końcówka węża Ø 38 - połączenie węża z rurą do odkurzacza | plastikowa | 75 | | |
| 2. | Rura prosta Ø 36 L = 500 mm | aluminium zalane plastikiem | 120 | | |
| 3. | Rura prosta Ø 38 L = 500 mm | aluminium zalane plastikiem | 70 | | |
| 4. | Rączki do rur Ø 38 - rura wygięta dla ergonomicznej pracy z rurą prostą | PCV/metalowa | 85 | | |
| 5. | Rączki do rur Ø 36 - rura wygięta dla ergonomicznej pracy z rurą prostą | PCV/metalowa | 270 | | |
| 6. | Ssawa sucha Ø 38 - podłogowa płaska | plastikowa | 69 | | |
| 7. | Ssawa sucha Ø 36 - podłogowa płaska | plastikowa | 50 | | |
| 8. | Ssawa płaska podłogowa Ø 50 | metalowa, antystatyczna, | 10 | | |
| 9. | Ssawa okrągła z włożem Ø 38 | plastikowa | 320 | | |
| 10. | Ssawa okrągła z włożem Ø 36 | plastikowa | 540 | | |
| 11. | Ssawa okrągła z włożem Ø 50 | plastikowa | 10 | | |
| 12. | Złączka Ø 50 do łączenia węża tzw. mufa | plastikowa | 15 | | |
| 13. | Ssawa okrągła z włożem Ø 50 – końówka metalowa | plastikowa/metalowa, antystatyczna | 10 | | |
| 14. | Rura prosta Ø 50 L = 1000 mm | metalowa, antystatyczna | 2 | | |

| | | | |
|-----|---|---|-----|
| 15. | Złączka przednia Ø 38- połaczenie węża z rurą wygiętą | plastikowa | 25 |
| 16. | Złączka przednia Ø 36 połaczenie węża z rurą wygiętą | plastikowa | 20 |
| 17. | Ssawa - na mokro Ø 38 | plastikowa, szeroka | 4 |
| 18. | Ssawa - na mokro Ø 50 | metalowa, antystatyczna szer. 400 | 12 |
| 19. | Wkładы gumowe | Wkład gumowe do ssawy metalowej 400 Ø 50 | 60 |
| 20. | Wkładы z włókiem | Wkład z włosem do ssawy na sucho Ø 50, metalowa | 12 |
| 21. | Wkładы gumowe | Wkład gumowe do ssawy plastikowej Ø 38 | 20 |
| 22. | Wkładы z włókiem | Wkład z włosem do ssawy na sucho Ø 38 | 8 |
| 23. | Kółka do ssawy metalowej D50 | Do ssawy nr 0024 | 60 |
| 24. | Ssawa szczelinowa gumowa Ø 50 | Ssawa gumowa antystatyczna, | 20 |
| 26. | Trójkąt Ø 50/Ø 50/Ø 50 | Trójkąt metalowy, antystatyczny kształt Y | 20 |
| 27. | Ssawa gumowa łapa Ø 50 | Ssawa gumowa, antystatyczna szerokość łapy 120 mm | 160 |
| 28. | Łącznik z rury Ø 50 na Ø 38 | Plastikowy | 25 |
| | | RAZEM | |

Zamawiający wymaga załączonego do oferty certyfikatu świadczącego, że materiały mogą być używane w strefach zagrożenia wybuchem ATEX 22.