

Załącznik 1.2 do postępowania nr 57/MS/PP/2019
CZĘŚĆ A

Lp.	Przedmiot Zamówienia	Opis Przedmiotu Zamówienia	Oferowany Przedmiot Zamówienia Producent/Typ/Model	Ilość sztuk	Wartość netto zł
1	<p>Odkurzacz przemysłowy do strefy 22 z certyfikatem badania napięciowego odkurzaczy przemysłowych.</p>	<p>Odkurzacz z przeznaczony do sprzątania pyłów palnych wszystkich klas wybuchowych w strefie 22.</p> <p>Odkurzacz powinien posiadać w wyposażeniu standardowym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pompę podciśnieniową boczno-kanalową - automatyczny oczyszczacz filtra z możliwością ustawienia częstotliwości oczyszczania filtra, - czujnik stanu zapełnienia z automatycznym wyłącznikiem przy maksymalnym stanie zapełnienia zbiornika - redukcję DN100/DN60 (dla węża 60mm) - redukcję DN60/DN50 - 2 szt. (dla węża 50mm) - rozdzielacz (trójnik) DN100/2x50 umożliwiający pracę tylko z 1 węzłem DN50 - mechanizm do podnoszenia zbiornika <p>Odkurzacz do ciągłego działania nie może wymagać dodatkowego podłączenia sprężonego powietrza.</p> <p>Wyposażenie eksploatacyjne powinno być wykonane z materiałów antyelektrostatycznych z zachowaniem ciągłości przewodzenia począwszy od uziemienia odkurzacza poprzez przewodzący wąż oraz zakończenie węża tj. ssawki itp.</p>		1.	

CZĘŚĆ A

Opis Przedmiotu Zamówienia Parametry/akcesoria wymagane przez Zamawiającego	Parametry oferowanego Przedmiotu Zamówienia (wypełnia Wykonawca)
Szerokość max. 840 mm	
Wysokość max. 1700 mm	
Długość max. 1350 mm	
Ciężar odkurzacza: min. 180 kg – max. 230 kg	
Moc silnika: min. 7 kW – max. 9 kW	
Zasilanie: 400 V	TAK / NIE
Przepływ powietrza: min. 650 – max. 850 m ³ /h	
Podciśnienie: min. 400 mbar – max. 480 mbar	
Pojemność zbiornika: min. 70 litrów – max. 100 litrów	
Filtr kieszeniowy o pow. min. 20 000 cm ² klasa filtra M	
Przyłącze ssawne DN100	TAK / NIE
Koła jezdne łożyskowane i skrętne łożyskowane posiadające hamulec wyk. z materiału odpornego na przejeżdżanie po kratach wema	TAK / NIE
Średnica kół jezdnych: min. 200 mm	
Średnica kół skrętnych: min. 115 mm	
Szerokość kół skrętnych: min. 75 mm	
Gwarancja: 24 m-ce	TAK / NIE
Bezpłatny przegląd gwarancyjny	TAK / NIE