

**CZĘŚĆ B**

L.p.	Proponowany model odkurzacza	Opis Przedmiotu Zamówienia	Oferowany Przedmiot Zamówienia Producent/Typ/Model	Ilość sztuk	Wartość netto zł
1.	Odkurzacze przemysłowy pneumatyczny do strefy Atex 21 <b>Coyngo SD PN lub równoważny*</b>	Odkurzacze przeznaczone do sprzątnięcia pyłów palnych wszystkich klas wybuchowych w strefie 21. Odkurzacze powinny posiadać w wyposażeniu standardowym: automatyczny lub półautomatyczny otrzásacz filtra. Wyposażenie eksploatacyjne powinno być wykonane z materiałów antyelektrostatycznych z zachowaniem ciągłości przewodzenia począwszy od uziemienia odkurzacza poprzez przewodzący wąż oraz zakończenie węża tj. ssawki itp.		1.	

\*Zamawiający dopuszcza zaferowanie modeli równoważnych. Przez modele równoważne należy rozumieć urządzenia, o parametrach spełniających wszystkie określone przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

W przypadku zaferowania modeli równoważnych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą dokładny opis, specyfikację techniczną określającą parametry oferowanego modelu. Specyfikacja techniczna zaferowanych modeli równoważnych musi zawierać wszystkie parametry wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

W przypadku zaistnienia wątpliwości, co do spełnienia przez zaferowane modele równoważne wymaganych przez Zamawiającego parametrów udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy.

Wykonawca w oferowanej cenie zobowiązany jest uwzględnić wszystkie czynności i materiały, które są niezbędne do prawidłowej realizacji Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z jego opisem, obowiązującymi przepisami i normami, a także z własnym doświadczeniem i wiedzą techniczną.

## CZĘŚĆ B

Opis Przedmiotu Zamówienia Parametry/akcesoria wymagane przez Zamawiającego	Parametry oferowanego Przedmiotu Zamówienia (wypełnia Wykonawca)
Ciśnienie potrzebne do zasilania odkurzacza: 4-6 Bar	
Przepływ powietrza zasilającego odkurzacza: 1500 l/min ±10%	
Wytwarzane podciśnienie: min 360 mBar	
Pojemność zbiornika: 70-90 litrów	
Pojemnik odkurzacza posiadający własne koła	TAK / NIE
Klasa filtra: M	TAK / NIE
Powierzchnia filtra głównego: 20 000 – 25 000 cm <sup>2</sup>	
Wymagana możliwość podłączenia węży o średnicy DN50 i DN60	TAK / NIE
Ciężar: 70-80 kg	
Wąż do podłączenia sprężonego powietrza ¾" długość: min.20 mb podłączony do odkurzacza na stałe i zakończony szybkozłączem żeńskim z wymiennymi końcówkami: - męska z gwintem zewnętrznym ½" - męska z gwintem zewnętrznym ¾"	TAK / NIE
Gwarancja: 24 m-ce	TAK/NIE
Bezpłatny przegląd gwarancyjny	TAK/NIE

Nok